



3000W DUAL FUEL
INVERTTERIAGGREGAATTI

 93001i-DF-EU-SC

THE MIGHTY FUSION

HUIPPUTEHO
3000W

JATKUVA TEHO
2800W
2520W (kaasu)

KÄYTTÖAIKA
7h
20h (kaasu)

MELUTASO @ 7m
60dBA

Championin The Mighty Fusion 3000W Dual Fuel invertteriaggregaatti on todella tehokas ja miellyttävä käyttää kompaktin kokonsa sekä keveyden ansiosta (paino vain 21,5kg).

Luotettava 149cc moottorimme on tehokkuutensa lisäksi ympäristöystävällinen sekä taloudellinen. Käyttöaika on 25% kuormituksella n. 7 tuntia bensiiniä ja kaasua käytettäessä 10kg:n kaasupullolla n. 20 tuntia. Käyttövarmuutta lisäävät mm. automaattinen öljyvahti, ylikuormitussuoja ja kylmäkäynnistystä helpottaa "Cold Start Technologia".

CO Shield® -teknologia tuo mielenrauhaa sillä se valvoo hiilimonoksidi päästöjä (CO/"häkä"). Mikäli CO Shield havaitsee kohonneita CO-päästöjä, moottori sammuu automaattisesti.

True Sine Wave -invertteriteknologia tekee aggregaatista ihanteellisen virtalähteen käytettäväksi herkän elektroniikan kanssa. Tällä aggregaatilla onnistuu turvallisesti mm. puhelimen ja tietokoneen lataus, TV:n katselu, jääkaapin ylläpito unohtamatta työmaakäyttöä esim. sähkö/puutarhatyökalut silloin, kun perinteistä sähköä ei ole saatavilla. Hiljaisen käyntiäänensä vuoksi miellyttävä käyttää (60 dBA)



DUAL FUEL TEKNOLOGIA

Toimii sekä **BENSIINILLÄ** sekä **KAASULLA**



HÖYHENEN KEVYT

Paino vain **21.5 KG**



PUHDAS SINIAALTO

Turvallinen **HERKKIEN** laitteiden kanssa



HILJAINEN

Matala melu - **SUURI KAPASITEETTI**



RINNAKKAISLIITÄNTÄ

PARA LINK



TEKNISET TIEDOT

Käynnistysteho	4500W
Huipputeho	3000W
Jatkuva teho	2800W (bensiini) 2520W (kaasu)
Ulostulo	2x230V 16A, 1x12V 8A
Taajuus	50Hz
Moottori	149cc Champion OHV
Polttoainetilavuus	4.5 litraa
Öljytilavuus	0.58 litraa
Melutaso	60 dBA @ 7m
Käynnistys	Vetonarua
RPM	Automaattinen - riippuu kuormituksesta
Mitat	45 x 30.4 x 45 cm
Sertifikaatit	CE, EC ja Euro Stage V
Paino	21.5 kg
Käyttöaika (tuntia)	Bensiini 7h Kaasu 20h @ 25% kuormituksella

OMINAISUUDET

- DUAL FUEL - toimii sekä bensiinillä sekä kaasulla
- Huipputeho - 3000W | Jatkuva teho - 2800W / 2520W
- Paino vain 21,5 kg
- Melutaso @ 7m- 60 dBA
- LED-ohjauspaneeli
- Puhdas siniaalto
- CO SHIELD - Turvatoiminto, joka reagoi liiallisiin häkäpäästöihin
- ECO-toiminto säättää moottorin kierrosluvun automaattisesti kulloisenkin tarpeen mukaan.
- Valmis rinnakkaisliitokseen, voidaan kytkeä rinnakkain toisen invertteriaggregaatin kanssa ja näin lisätä tehoa

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Kaasuketkusarja paineensäätimillä ja adaptereilla.
- Öljysuppilo
- Tulpanavain
- 12V kaapelit esim. auton akun lataukseen
- 12V USB-sovitin
- CEE16 Schuko -adapteri (sininen)
- Ohjekirja