

3000 W DUAL FUEL
INVERTERELVERK

 93001i-DF-EU-SC

THE MIGHTY FUSION

MAXEFFEKT

3000W

KONT. EFFEKT

**2800W
2520W (gasol)**

DRIFTTID

**7h
20h (gasol)**

LJUDNIVÅ @ 7m

60dBA

Champions The Mighty Fusion 3000 W Dual Fuel-inverterelverk är verkligt kraftfullt och behagligt att använda tack vare sin kompakta storlek och låga vikt (vikt endast 21,5 kg).

Vår pålitliga 149 cc-motor är utöver sin effektivitet även miljövänlig och ekonomisk. Drifttiden vid 25 % belastning är ca 7 timmar på bensin och ca 20 timmar med en 10 kg gasolflaska. Driftsäkerheten höjs av bl.a. automatiskt oljelarm och överbelastningsskydd, och kallstart underlättas av Cold Start Technology.

CO Shield®-tekniken ger sinnesro genom att övervaka kolmonoxidutsläppen (CO). Om CO Shield upptäcker förhöjda CO-nivåer stängs motorn av automatiskt.

True Sine Wave-invertertechnik gör elverket till en idealisk strömkälla för känslig elektronik. Med det här elverket kan du tryggt ladda mobilen och datorn, titta på TV och hålla kylskåpet igång – och inte minst använda det på arbetsplatsen för t.ex. el- och trädgårdsverktyg när vanlig el inte finns att tillgå. Den låga ljudnivån (60 dBA) gör det behagligt att använda.



DUAL FUEL-TEKNIK

Drivs med både BENSIN och GASOL



FJÄDERLÄTT

Vikt endast 21,5 kg



REN SINUSVÅG

Säker för KÄNSLIG elektronik



TYST

Låg ljudnivå – HÖG KAPACITET



PARALLELLANSLUTNING

PARA LINK

TEKNISKA DATA

Starteffekt	4500W
Maxeffekt	3000W
Kontinuerlig effekt	2800 W (bensin) 2520 W (gasol)
Uttag	2x230V 16A, 1x12V 8A
Frekvens	50Hz
Motor	149 cc Champion OHV
Bränsletankvolym	4,5 liter
Oljevolym	0,58 liter
Ljudnivå	60 dBA @ 7m
Start	Snörstart
Varvtal	Automatiskt – beroende på belastning
Mått	45 x 30,4 x 45 cm
Certifieringar	CE, EC och Euro Stage V
Vikt	21,5 kg
Drifttid (timmar)	Bensin 7 h Gasol 20 h vid 25 % belastning

EGENSKAPER

- DUAL FUEL – drivs med både bensin och gasol
- Maxeffekt – 3000 W | Kontinuerlig effekt – 2800 W / 2520 W
- Vikt endast 21,5 kg
- Ljudnivå @ 7 m – 60 dBA
- LED-kontrollpanel
- Ren sinusvåg
- ECO-funktionen justerar motorns varvtal automatiskt efter aktuellt behov.
- Förberedd för parallellanslutning – kan kopplas ihop med ett annat inverterelverk för mer effekt

MEDFÖLJER

- Gasolslangsatssats med tryckregulatorer och adapterar
- Oljetratt
- Tändstiftsnyckel
- 12 V-kablar för t.ex. bilbatteri
- 12 V USB-adapter
- CEE16 Schuko-adapter (blå)
- Bruksanvisning
- Bruksanvisning