



Käyttöluokka 33,  
julkiset tilat kova  
käyttö




Soveltuu lattia-  
lämmityksen  
kanssa



**Huippulaadukas Sveitsiläinen vinyylilankku. 100% vedenkestävä kivikomposiittirunko, jonka mittaeläminen eri lämpötiloissa on minimaalista, eikä perinteisille PVC-lankuille tyypillistä kupruilua esiinny. Monikerrosrakenteen ja integroidun askeläänieristeen ansiosta vinyylilankku on erittäin hiljainen. M1-sisäilmaluokitus.**

Ean-koodi:	7640161834262
Käyttöluokka:	KL 33
Kuluspinnan paksuus:	0,50mm
Lankun koko:	1235 x 230 x 5,7mm
Pakkauskoko:	7 lautta / 1,99m <sup>2</sup>
Lavakoko:	60 pkt. / 119,40m <sup>2</sup>
Pontti:	Uniclic taitettava päätypontti.
Viisteet:	Ei viisteitä
Lattialämmitys:	Soveltuu. Lämmönvastus (R) 0,05 m <sup>2</sup> K/W.
Sisäilmaluokitus:	M1
Takuu:	15v. kotikäytössä



Katso Karitma Lattiastudiossa mille tämä vinyylilankku näyttäisi huoneessasi. Skanna QR-koodi tai siirry [www.karima.link/oak-uster](http://www.karima.link/oak-uster).

Concept Floor  
Profiline 5,7mm KL33 vinyylilankku  
Oak Uster

**KARITMA**   
Lattiat

