



3-FAS
BENSINELVERK

500111-S3-EU-SC

500111-S3

ATS-FÖRBEREDD

MAXEFFEKT

11000W

KONT. EFFEKT

10000W

DRIFTTID

9h

LJUDNIVÅ @ 7m

81,5dBA

Champions helt nya 3-fas 11000 W-elverk, ATS-förberett. Vår nyaste modell 500111-S3 är konstruerad och utvecklad i USA. Vår egentillverkade motor (717 cc) ger 11000 W maxeffekt med en kontinuerlig effekt på 10000 watt. Det möjliggör hög belastning även med de mest krävande verktyg och maskiner. Uttagen är 2x230V 32A och 1x400V 32A, med ATS-förberedelse och IP44-uttag, samtliga med automatsäkringar.

Om du skaffar ATS-modulen (säljs som tillbehör) kan den anslutas direkt till ditt hems elsystem. Vid strömbavbrott kopplar ATS-modulen automatiskt in reservkraften och stänger även av sig själv när strömmen återvänder.

Vårt elverk drivs med bensen och med full 42 liters tank är drifttiden över nio (9) timmar. På den tydliga 4-i-1 digitala smartdisplayen ser du hertz, volt, effektuttag och hur länge maskinen har varit igång. Driftsäkerheten höjs av bl.a. automatiskt oljelarm och Cold Start Technology som underlättar kallstart.

Användarvänligheten höjs av elstart/-stopp, en robust 35 mm stålram, punkteringsfria hjul och integrerat handtag. Vi är stolta över att den svenska polismyndigheten har beslutat att använda den här Champion-modellen framöver.

OBS

Om du använder enfasutrustning med ett trefaselverk får du bara tillgång till 30–35 procent av elverkets effekt, eftersom den anslutna utrustningen bara utnyttjar en av fasererna.



3-FASELVERK
FLYTTBART 3-faselverk med
hjul och handtag



ELSTART
Starta med ett KNAPPTRYCK



KALLSTART
Lätt att starta i KALLT VÄDER



INTELLIGAUGE DISPLAY
LED-DISPLAY som visar Hz, volt och drifttid

TEKNISKA DATA

Maxeffekt	11000W
Kontinuerlig effekt	10000W
Uttag	2x230V 32A + 1x400V 32A
ATS-ingång	Ja
Frekvens	50Hz
Motor	719 cc Champion OHV
Bränsletankvolym	42 liter
Oljevolym	1,32 liter
Ljudnivå	81,5 dBA @ 7m
Start	Elstart, snörstart
Varvtal	3600 varv/min
Mått	86 x 80,6 x 83,5 cm
Certifieringar	CE, EC och Euro Stage V
Vikt	148 kg
Drifttid (timmar)	9 h vid 50 % belastning

EGENSKAPER

- Kontinuerlig effekt 10000 watt
- 2 x 230V 32A och 1 x 400V 32A
- ATS-förberedd (ATS-modulen är tillbehör, säljs separat)
- Elstart
- 4-i-1 digital display
- Automatiskt oljelarm
- Överbelastningsskydd
- Cold Start-kallstartteknik
- Integrerat handtag och stora punkteringsfria hjul underlättar hanteringen.

MEDFÖLJER

- Oljetratt
- Startbatteri 12V DC / 33 Ah
- Tändstiftsnyckel
- Integrerat handtag och stora 25 cm punkteringsfria hjul
- Bruksanvisning

ATS-Box säljs separat