



3-VAIHEINEN BENSIINIAGGREGAATTI 500111-S3-EU-SC

500111-S3

ATS-VALMIUDELLA

HUIPPUTEHO

11000W

JATKUVA TEHO

10000W

KÄYTTÖAIKA

9h

MELUTASO @ 7m

81.5dBA

Champion upouusi 3-vaiheinen 11000W aggregaatti, ATS-valmiudella. Uusin mallimme 500111-S3 on suunniteltu ja kehitetty Yhdysvalloissa. Omavalmisteinen moottorimme (717cc) tuottaa 11000W huipputehon, jatkuvan tehon ollessa 10000 wattia. Tämä mahdollistaa kovan kuormituksen vaativimpienkin työkalujen ja koneiden kanssa. Liitännät 2x230V 32A ja 1x400V 32A, ATS valmiudella ja IP44 pistorasiolla joissa kaikissa on automaattisulakkeet.

Hankkiessasi ATS-modulin (myydään lisävarusteena) voidaan se liittää suoraan kotisi sähköjärjestelmään. Sähkökatkon sattuessa ATS-moduli kytkee varavirran automaattisesti päälle ja myös sammuttaa itsensä, kun sähköt palautuvat.

Aggregaattimme toimii bensiinillä ja täydellä 42 litran tankilla käyttöaikasi on yli yhdeksän (9) tuntia. Selkeästä 4in1-digitaalisesta älynäytöstä näet hertsit, voltit, käyttötehon ja kuinka kauan kone on ollut käynnissä. Käyttövarmuutta tuo mm. automaattinen öljyvahti ja kylmäkäynnistystä helpottava "Cold Start Technologia".

Käytännöllisyyttä lisäävät sähköstartti/sammutus, vankka 35mm teräsrunko, puhkeamattomat renkaat ja integroitu kahva. Olemme ylpeitä siitä, että Ruotsin poliisiviranomainen on päättänyt käyttää tätä Championin mallia tulevaisuudessa.

Huom

Mikäli käytät yksivaiheisia laitteita kolmivaiheisella aggregaatilla saat käyttöösi vain 30-35 prosenttia aggregaatin tehosta, koska liitetty laitteesi hyödyntää vain yhtä vaiheista.



3-VAIHEAGGREGAATTI

SIIRRETTÄVÄ 3-vaiheaggregaatti jossa pyörät ja kahva



SÄHKÖKÄYNNISTYS

Käynnistä painiketta **PAINAMALLA**



KYLMÄKÄYNNISTYS

Helppo käynnistys **KYLMÄSSÄ SÄÄSSÄ**



INTELLIGAUGE DISPLAY

LED-NÄYTTÖ joka näyttää Hz, Voltit ja käyntiajan

TEKNISET TIEDOT

Huipputeho	11000W
Jatkuva teho	10000W
Ulostulo	2x230V 32A + 1x400V 32A
ATS-tulo	Kyllä
Taajuus	50Hz
Moottori	719cc Champion OHV
Polttoainetilavuus	42 litraa
Öljytilavuus	1.32 litraa
Melutaso	81,5 dBA @ 7m
Käynnistys	Sähköinen, Vetonaru
RPM	3600 RPM
Mitat	86 x 80,6 x 83,5 cm
Sertifikaatit	CE, EC ja Euro Stage V
Paino	148 kg
Käyttöaika (tuntia)	9h @ 50% kuormituksella

OMINAISUUDET

- Jatkuva teho 10000 wattia
- 2x 230V 32A ja 1x 400V 32A
- ATS- valmius (ATS-moduli on lisävaruste, myydään erikseen)
- Sähkö käynnistys
- 4in1-digitaalinen näyttö
- Automaattinen öljyvahti
- Ylikuormitussuoja
- "Cold Start kylmäkäynnistys teknologia"
- Käsittelyä helpottavat integroitu kahva ja isot puhkeamattomat renkaat.

TOIMITUSSISÄLTÖ

- Öljysuppilo
- Käynnistysakku 12VDC / 33 Ah
- Tulpanavain
- Integroitu kahva ja isot 25cm puhkeamattomat renkaat
- Ohjekirja

ATS-Box myydään erikseen