

7000 W DUAL FUEL
ELVERK

CPG7500E2-DF-EU-SC

CPG7500 MED ELSTART

MAXEFFEKT	KONT. EFFEKT	DRIFTTID	LJUDNIVÅ @ 7m
7000W 5500W (gasol)	6000W 5000W (gasol)	8h 19h (gasol)	74dBA

Champions elverk i Dual Fuel-serien är de enda i världen som är konstruerade (USA) från grunden för två olika bränslen. Det minsta elverket i serien är kraftfullt, har flera patenterade funktioner och är ett av världens mest driftsäkra elverk.

Vår pålitliga och effektiva 439 cc-motor är konstruerad för lång livslängd och enkel service, och ger ändå 7000 W på bensin och 5500 W på gasol.

Drifttiden vid 50 % belastning är upp till åtta (8) timmar på en tank med 23 liter bensin.

Driftsäkerheten höjs av bl.a. en robust stålram, automatiskt oljelarm, överbelastningsskydd, automatisk spänningsregulator (AVR) och överspänningsskydd.

För enkel och bekväm användning finns bl.a. Cold Start-teknik som underlättar kallstart, elstart och en 3-i-1 digital display som visar drifttimmar, hertz och volt. Om du söker en pålitlig strömkälla för olika behov är det här ett säkert val när vanlig el inte finns att tillgå.

DUAL FUEL-TEKNIK
Drivs med både BENSIN och GASOL

ELSTART
Starta med ett KNAPPTRYCK

INTELLIGAUGE DISPLAY
LED-DISPLAY som visar Hz, volt och drifttid

TYST
Låg ljudnivå – HÖG KAPACITET

Fördelar med Dual Fuel

*Upp till 50 % lägre
driftskostnad
***Upp till 50 % renare utsläpp**
***Längre drifttid**
***Längre livslängd för motorn**
***Enkel förvaring av bränslet**



TEKNISKA DATA

Starteffekt	7500 W (bensin) 6250 W (gasol)
Maxeffekt	7000 W (bensin) 5500 W (gasol)
Kontinuerlig effekt	6000 W (bensin) 5000 W (gasol)
Uttag	2x230V 16A
Frekvens	50Hz
Motor	439 cc Champion OHV
Bränsletankvolym	23 liter
Oljevolym	1,1 liter
Ljudnivå	74 dBA @ 7m
Start	Elstart och snörstart
Varvtal	3000 varv/min
Mått	70,3 x 73. 1 x 66. 1 cm
Certifieringar	CE, EC och Euro Stage V
Vikt	90 kg
Drifttid (timmar)	Bensin 8 h | Gasol 19 h vid 50 % belastning

EGENSKAPER

- Maxeffekt bensin/gasol – 7000 W / 5500 W
- Kontinuerlig effekt bensin/gasol – 6000 W / 5000 W
- 2 x 230V 16A
- Automatiskt oljelarm
- Överbelastningsskydd
- Överspänningsskydd

- AVR automatisk spänningsregulator
- Cold Start-kallstartteknik
- Elstart, snörstart
- 3-i-1 digital display: drifttimmar, hertz och volt

MEDFÖLJER

- Batteri
- Gasolslangsats med tryckregulatorer och adaptrar
- Integrerat handtag och stora 20 cm punkteringsfria hjul
- Oljetratt och tändstiftsnyckel
- Bruksanvisning