



SUORITUSTASOILMOITUS

(Declaration of Performance, DoP)

Rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 mukaisesti



Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

- PROFiSEAL Acryl

Rakennustuotteen aiottu käyttö tai käytöt:

- Julkisivutiiviste sisä- ja ulkokäyttöön

Sovellettavan harmonisoiden teknisen määrittelyn mukaisesti:

- EN 16561-1:2012: Tyyppi F-EXT-INT; 12,5P

Litteen V mukainen rakennustuotteen suorituskyvyn pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä tai -järjestelmät:

- Järjestelmä 3
- Järjestelmä 3: Palokäyttäytyminen

Valmistajan nimi ja yhteystieto artiklan 11(5) vaatimusten mukaisesti:

- Caupo Group Oy, Automaatitietie 1, 90460 Oulunsalo

Ilmoitettu arviointilaitos:

- ZAG, NB 1404 on suorittanut järjestelmän 3 tuotetyypin määrittelyn



Ilmoitettu suoritusaso:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu tekninen määrittys
Palokäyttäytyminen	Tyyppi E	EN 15654-1
Vaarallisten aineiden päästöt ympäristöön	NPD	
Vedenläpäisevyys ja ilmanläpäisevyys		
Virtauksen vastus	≤ 3 mm	
Tilavuushäviö	≤ 25 %	
Elastinen palautuvuus		
Adheesio/koheesio pysyvässä vedossa veteen kastamisen jälkeen		
Vetolujuus	≥ 100 %	
Vetolujuusominaisuudet katkeamisen yhteydessä veteen kastamisen jälkeen	≥ 100 %	
Kestävyys	Hyväksytty	

Kovettaminen:

- Menetelmä A

Substraatti:

- Betoni

Tämän tuotteen suoritusaso on ilmoitetun suoritusason mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mika Puttonen
Toimitusjohtaja
Caupo Group Oy
Oulu, 19.1.2016